

DINTEX® LW 5-3

Features 產品特性

- 優越的透濕
- 耐水解佳
- 易貼合加工
- 穩定的防水性
- 非常好的物性

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	測試方法 Method	單 位 Unit	數 值 Value	備註 Note
厚度 Thickness		mm	0.020	標準包裝 1524yd / roll
寬度 Width		mm	1524	
透濕度 M.V.T.	ASTM E96-93BW 23°C/50%R.H.	g/m ² x24hrs	10000	
透濕度 M.V.T.	JIS L1099-1993 A-1 (CaCl ₂)40°C 90%R.H.	g/m ² x24hrs	3900	
防水度 W.P.R.	JIS L1092-1998 B Method	mmH ₂ O	Over 10000	
比重 Specific Gravity	ASTM D792		1.28	
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore A	85	
伸長率 Elongation	ASTM D882	%	325	



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616