

DINTEX® FT1680-PE

Features 產品特性

- 高防水透濕
- 特別耐水解
- 斷裂延伸率大
- 有抗靜電效果

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	測試方法 Method	單 位 Unit	數 值 Value	備 註 Note
厚度 Thickness		mm	0.015	
寬度 Width		mm inch	1524 60	
顏色 Color			本色	
透濕度 M.V.T.	ASTM E96BW-93BW 23 °C/50%R.H.	g/m ² x24hrs	10000	
透濕度 M.V.T.	JIS L1099-1993 A-1(CaCl ₂)40 °C 90% R.H.	g/m ² x24hrs	3000	
防水度 W.P.R.	JIS L1092-1998 B Method	mmH ₂ O	10000	
比重 Specific Gravity	ASTM D792		1.20	
伸長率 Elongation	ASTM D882	%	480	
底襯 PE PE Carrier			有	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計而有所不同



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616