

Ding Zing® Film FS2650-PE

Features 產品特性

- 聚酯類薄膜
- 穩定的物性
- 適合於皮革, 紡織品, PVC熱熔接著

Physical Properties 物理性質

物性 Properties	單位 Unit	測試方法 Method	方向 Direction	數值 Value	備註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		95±3A	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.20	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	456 442	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	72 76	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	773 766	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624 (Die C)	縱向 MD 橫向 CD	91 90	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			70	

**以上數據僅供參考, 實際數值會因厚度, 規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616