

Ding Zing® Film FS8080

Features 產品特性

- 聚酯類薄膜
- 不含可塑劑
- 耐黃變
- 高頻加工易熔斷
- 透明,表面光滑平整

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		80±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.21	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	172 161	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	56 55	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	806 846	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	71 73	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			100	
QUV耐黃變試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.78W/m ²)		4	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616