

## Ding Zing® Film FS8090

### Features 產品特性

- 聚酯類薄膜
- 表面光滑平整
- 物性佳
- 易真空成型

### Physical Properties 物理性質

物性 Properties	單位 Unit	測試方法 Method	方向 Direction	數值 Value	備註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		90±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.21	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	357 329	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	107 80	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	628 724	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	105 100	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			130	
QUV耐黃變試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.79W/m <sup>2</sup> )		4~5	

\*\*以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166  
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616